

主要性能	
产品类型	微单
传感器类型	背照式 CMOS >
传感器尺寸	全画幅
有效像素	2420 万高像素
图像分辨率	BIONZ X
高清摄像	4K 超高清视频 (2160) 4K 超高清
镜头特点	
镜头卡口	E 卡口 >
对焦方式	693 个相位检测和 425 个对比度检测对焦点，覆盖率 93%，支持眼控（眼部）对焦

对焦点数	425 点对焦点越高对焦面积越广
显示功能	
显示屏类型	触摸屏
显示屏尺寸	3 英寸
显示屏像素	92 万像素
取景器类型	电子
取景器描述	约 236 万有效像素，放大倍率约 0.78 倍
快门性能	
快门类型	机械电子快门
快门速度	1/8000-30 秒，B 门

闪光灯	
其它闪光灯性能	闪光灯同步速度：1/250 秒
曝光控制	
感光度	ISO 100-51200，ISO 最高可扩展至 204800
拍摄性能	
防抖性能	五轴防抖
短片拍摄	3840×2160（4K 超高清）：30P
连拍功能	支持（最高约 10 张/秒）
特技效果	静音拍摄
拍摄模式	XAVC S 4K，XAVC S HD，AVCHD

电池性能	
续航能力	约 610 张（取景器），约 710 张（LCD）